

ТЕХНІЧНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Ламінат, підкладка під ламінат, плінтус, кут зовнішній, кут внутрішній,
з'єднання, заглушка права, заглушка ліва, молдинг, плінтус стельовий
ДК 021:2015 – 44110000-4 «Конструкційні матеріали»

№ з/п	Назва товару та технічні, якісні та інші вимоги щодо закупівлі	Од. вим.	Обсяги поставки
1	Ламінат Stilo Melbourne/еквівалент Клас зносостійкості – 33/АС5 кл. Товщина – не менше 8 мм Відтінок – світлий Декор – під дерево Фаска – чотиристороння (4V) Розмір – 1204x193 мм або відповідно до норм заводу виробника Сфера застосування – для навчальних аудиторій	м ²	315
2	Підкладка під ламінат steico underfloor / еквівалент Товщина – не менше 5,5 мм Призначення підкладки – під ламінат Розмір – 790x590 мм	м ²	315
3	Плінтус king floor / еквівалент Призначення – під ламінат Матеріал – ПВХ Колір плінтуса – світлий (Дуб полярний) Наявність кабельного каналу – так Висота – не менше 70 мм Глибина – 20,8 мм Довжина – 2500 мм (Колір співпадає з кольором ламінату)	м.п.	150
4	Кут зовнішній king floor / еквівалент Висота – 70 мм Призначення – для плінтуса Матеріал – ПВХ Відтінок – світлий (Дуб полярний) (Колір співпадає з кольором ламінату)	шт.	24
5	Кут внутрішній king floor / еквівалент Висота – 70 мм Призначення – для плінтуса Матеріал – ПВХ Відтінок – світлий (Дуб полярний) (Колір співпадає з кольором ламінату)	шт.	32
6	З'єднання king floor / еквівалент Висота – 70 мм Призначення – для плінтуса Матеріал – ПВХ Відтінок – світлий (Дуб полярний) (Колір співпадає з кольором ламінату)	шт.	48
7	Заглушка права king floor / еквівалент Висота – 70 мм Призначення – для плінтуса	шт.	4

	Матеріал – ПВХ Відтінок – світлий (Дуб полярний) (Колір співпадає з кольором ламінату)		
8	Заглушка ліва king floor / еквівалент Висота – 70 мм Призначення – для плінтуса Матеріал – ПВХ Відтінок – світлий (Дуб полярний) (Колір співпадає з кольором ламінату)	шт.	4
9	Молдинг Форма краю – з рівним краєм Висота – не менше 60 мм (в пріоритеті 80 мм) Довжина – 2000 мм Використання – внутрішнє	м.п.	80
10	Плінтус стельовий sachex gmbh /еквівалент Форма краю – з рівним краєм Висота – не менше 60 мм Довжина – 2000 мм Використання – внутрішнє	м.п.	160

Еквівалент повинен відповідати або бути кращими за показники, наведені у даній таблиці.

Товар повинен мати відповідне маркування із зазначенням характеристик, вказаних у технічних вимогах.

Вимоги щодо якості товару

Продукція, яка наведена з назвою торговельної марки, є пріоритетною. Запропоновані аналоги (з ідентичними або кращими технічними характеристиками) будуть розглянуті за умови надання порівняльної характеристики.

Ціна пропозиції (товару) включає в себе всі супутні витрати Учасника, пов'язані з даною закупівлею (тара та упаковка, транспортування, завантаження і розвантаження товару, страхування, сплату податків, митних зборів тощо).

Всі товари обов'язково повинні мати оригінальну фабричну упаковку, яка не може бути ушкодженою або заміненою на аналогічну.

Товар повинен бути новим без зовнішніх пошкоджень, не брудний. До товару повинен надаватися сертифікат відповідності.

Учасник гарантує якість товару, що постачається, за договором. У разі виявлення недоліків при поставці товару неналежної якості Учасник зобов'язується усунути їх протягом одного робочого дня.

Умови поставки: навантаження, доставка, розвантаження здійснюється за рахунок Постачальника і входять у вартість закупівлі товару.

Адреса постачання: м. Львів, вул. Клепарівська, 35.

Строк поставки товару: 15 днів після підписання договору, але не пізніше 23.12.2022р.

Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати Додаток завірений підписом та печаткою (у разі наявності). У разі невиконання вимог цього додатку у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.